

ВАХІ

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Серия "MAIN"

Регулирование температуры контура отопления от 35 до 80°C и 30 до 45°C (режим "теплые полы"), битермический теплообменник (два теплообменника в одном - для отопления и ГВС), автодиагностика, световая индикация ошибок, световая индикация температуры.

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
MAIN FOUR 180 Fi	18	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. Вытяжкой	737
MAIN FOUR 240 Fi	24	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	793
MAIN FOUR 240 i	24	отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой	707

Серия "FOURTECH"

Энергетическая эффективность, максимально достижимая для моделей с закрытой камерой сгорания. Непрерывная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, датчик протока с фильтром и ограничителем расхода воды, регулирование температуры контура отопления от 35 до 80°C и 30 до 45°C (режим "теплые полы"), встроенная погодозависимая автоматика, электронная система самодиагностики.

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
Fourtech 240 Fi	24	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	818
Fourtech 240 i	24	отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой	749

Серия "ECO 3"

Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, датчик протока с фильтром и ограничителем расхода воды, регулирование температуры контура отопления от 35 до 80°C и 30 до 45°C (режим "теплые полы"), встроенная погодозависимая автоматика, электронная система самодиагностики. Латунная группа ГВС

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
ECO3 280-i	28	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	975
ECO3 280-Fi	28	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1065

Серия "ECO 4"

Сверхкомпактные размеры, удобство обслуживания: жк - дисплей, непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, датчик протока с фильтром и ограничителем расхода воды, отопление 2 диапазона: 30-85 С и 30-45 С, встроенная погодозависимая автоматика, электронная система самодиагностики. Латунная группа ГВС

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
ECO FOUR 240-Fi	24	отопление и горячая вода, закрытая камера	955
ECO FOUR 240-i	24	отопление и горячая вода, открытая камера	873

Серия "LUNA 3 Comfort"

Съемная выносная цифровая панель, жк-дисплей, непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, электронный расходомер воды контура ГВС, трехжесточной энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком, два диапазона температур

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
LUNA-3 Comfort 240 Fi	24	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1174
LUNA-3 Comfort 240 i	24	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	1049
LUNA-3 Comfort 310 Fi	31	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1292

Серия "NUVOLA 3 Comfort"

Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 510 л горячей воды за 30 мин. (при $\Delta T = 30^\circ C$). Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры, ЖК-дисплей, электронная система самодиагностики, погодозависимая автоматика

Модель	кВт	Описание	Цена в Евро
NUVOLA 3 Comfort 240 i	24	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	1568
NUVOLA 3 Comfort 240 Fi	24	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1713
NUVOLA 3 Comfort 280 i	28	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	1646
NUVOLA 3 Comfort 280 Fi	28	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1836
NUVOLA 3 Comfort 320 Fi	32	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	1940

Коаксиальная система газотвода 60/100 мм

Код	Описание	Цена в Евро
50519	Комплект коаксиальных труб \varnothing 60/100 мм для горизонтального прохода через стену	30,00
7636	Коаксиальное удлинение \varnothing 60/100 мм длина 1000 мм.	27,00
1888	Коаксиальное удлинение \varnothing 60/100 мм длина 500 мм.	19,00
6792	Коаксиальный отвод 90° \varnothing 60/100 мм.	23,00

