

Газовый котел WORLD 5000



- Функция энергосбережения
- Еще более безопасная система выявления утечки газа (опция)
- Предотвращение промерзания котла в зимнее время года
- Детектор землетрясения (опция)
- Функция самодиагностики неисправностей
- Система автоматического прекращения подачи газа
- Удобная регулировка температуры горячей воды

Технические характеристики газового котла WORLD 5000						
Модель котла		Ед.изм	WORLD 5000-16U	WORLD 5000-20U	WORLD 5000-25U	WORLD 5000-30U
Мощность	кВт		18,6	23,2	29,1	34,9
	Ккал/час		16000	20000	25000	30000
Модель			Настенный, герметичный, принудительный			
Используемое топливо			Природный, сжиженный газ			
Отапливаемая площадь		м ²	170	210	270	320
Давление газа		мбар	20+5/-10	20+5/-10	20+5/-10	20+5/-10
Расход топлива	природный газ	м ³ /час	1,9	2,38	2,98	3,57
	сжиженный газ	кг/час	1,58	1,98	2,48	2,98
КПД котла	Отопление	%	92,4	91,8	91,6	91,8
	ГВС		93,1	92,3	91,8	92,3
Отопление	макс. температура	°С	85			
	метод циркуляции		принудительный			
ГВС	метод нагрева воды		непрямой нагрев			
	Диапазон регулировки t ⁰	°С	35-60			
	Δ t=25°С	л/мин	10,7	13,3	16,7	20,1
	Δ t=40°С	л/мин	6,7	8,3	10,4	12,5
Максимальное давление в контуре ГВС		бар	Прямое соединение с водопроводом (0,6-1)			
Максимальное давление в контуре отопления		бар	3			
Диаметр соединений труб	Газовое отверстие	мм	15(наружная резьба ½)			
	Вход/выход контура отопления	мм	20(наружная резьба ¾)			
	Вход/выход ГВС	мм	15(наружная резьба ½)			
	Отвод продуктов сгорания	мм	75			
	Подвод воздуха для горения	мм	75			
	Коаксиальный дымоход	мм	75/100			
Габариты		Ш*Д*В	430*210*730		486*210*730	
Вес		кг	26	28	29	29
Напряжение			220В/50Гц			
Цена		EURO	550	585	665	685