

Электрические котлы Днипро

Мощность, кВт/В	Отапл. пл., м2	Ступени мощности	Мини	Мини с насосом	Базовый	Настенный
			Цена, грн.	Цена, грн.	Цена, грн.	Цена, грн.
КЭО-3/220	36		877			
КЭО-4,5/220	54	1,5+3	1387			
КЭО-6/220(380)	72	2+4(2+2+2)	1510	2386		3692
КЭО-9/380	108	4,5+4,5		2472	2183	3855
КЭО-12/380	144	6+6		2597	2264	4018
КЭО-15/380	180	9+6		2726	2427	4102
КЭО-18/380	216	9+9		3352	2597	4358
КЭО-24/380	288	12+12		3522	2930	4691
КЭО-30/380	360	15+15			3352	
КЭО-45/380	540	15+15+15			5330	
КЭО-60/380	720	15+15+30			6091	
КЭО-90/380	1080	30+30+30			9137	
КЭО-105/380	1260	45+30+30			10279	
КЭО-120/380	1440	45+45+30			11040	

*- котлы 3-30 кВт не комплектуются блоком сухого хода. Стоимость установки этой опции - дополнительно 140 грн.

МИНИ



настенный



базовый



Параметры и характеристики	
Напряжение питания, В	220/380
Потребляемая мощность, кВт	3; 4,5; 6;
Габаритные размеры, мм	
высота	630
глубина	120
ширина	220
Диаметр патрубков*	3/4"; 2"
Масса: кг, не более	13

Параметры и характеристики	
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	6; 12; 18; 24;
Габаритные размеры, мм	
высота	700
глубина	220
ширина	535
Диаметр патрубков*	1"
Масса: кг, не более	40

Параметры и характеристики			
Напряжение питания, В	380		
Потребляемая мощность, кВт	9-120		
Габаритные размеры, мм	9-30кВт	45-60кВт	90-120кВт
высота	750	1050	1100
глубина	350	370	640
ширина	300	400	460
Диаметр патрубков*	2"	2"	3"
Масса: кг, не более	30	70	150