

14.03.2012

Котлы твердотопливные напольные BOSCH

Solid 2000 B-2

Стальной котел. Топливо - дерево (влажность до 25%), бурый уголь или прессованное топливо. Верхняя загрузка. КПД - до 78%. Подача/обратка - 1 1/2". Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги.



Модель	Характеристики	Цена в евро
SFU 12 HNS	Мощность 7-13 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 4 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 3,2 кг/ч.	920
SFU 16 HNS	Мощность 6-16 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4 кг/ч.	980
SFU 20 HNS	Мощность 6-20 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 3,8 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4,9 кг/ч.	1 145
SFU 24 HNS	Мощность 7-24 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 5,9 кг/ч.	1 200
SFU 27 HNS	Мощность 8-27 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 3,8 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 6,6 кг/ч.	1 227
SFU 32 HNS	Мощность 9-32 кВт. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 7,9 кг/ч.	1 262
SFB 32 HNS	Мощность 9-28 кВт. Топливо - дерево (влажность до 28%) или прессованное топливо. Время работы котла от одной загрузки - 4,1 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 6,6 кг/ч. КПД - до 82%.	1 419
SFB 45 HNS	Мощность 18-45 кВт. Топливо - дерево (влажность до 28%) или прессованное топливо. Время работы котла от одной загрузки - 7,5 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 10,6 кг/ч. КПД - до 82%.	1 828

Solid 3000 H

- чугунный секционный теплообменник.
- система чугунных колосников для сжигания различных видов твердого топлива.
- усовершенствованная топка с возможностью регулирования подачи воздуха.
- большое загрузочное окно для загрузки в камеру сгорания крупногабаритных поленьев
- теплоизоляция.
- встроенный термомеханический регулятор температуры.
- термометр.



Код	Модель	Мощность, кВт	Объем камеры загрузки, л	Расход топлива, кг/час	Вес нетто, кг	Ш/Г/В, мм	Основное топливо	Цена в евро
7742111100	K20-1 G62	16/18/20	25,5	4,85	210	1344-840-490	дерево уголь кокс	1275
7742111101	K26-1 G62	20/24/26	34	6,1	245	1344-940-490		1435
7742111102	K32-1 G62	25/30/32	42,5	7,4	280	1344-1040-490		1584
7742111104	K42-1 G62	34/40/42	51	8,7	315	1344-1140-490		1850

Полный прайс-лист на весь спектр продукции BOSCH
Вы можете получить на сайте www.bosch.ua