

Медно-алюминиевые радиаторы REGULUS-system

Боковое подключение							
Тип радиатора	Длина см	Тепловая мощность, Вт			Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы R2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 90 мм.)							
R2/40	40	239	197	117	42	0,13	1,60
R2/60	60	416	344	204	55	0,18	2,20
R2/80	80	592	490	290	67	0,23	2,80
R2/100	100	827	684	405	82	0,29	3,60
R2/120	120	1061	878	520	95	0,34	4,40
R2/140	140	1322	1093	648	110	0,40	5,10
R2/160	160	1583	1308	775	122	0,45	5,80
R2/180	180	1854	1532	908	135	0,50	6,60
R2/200	200	2124	1756	1041	150	0,55	7,40
Радиаторы R4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 270 мм.)							
R4/40	40	453	379	229	62	0,33	2,70
R4/60	60	771	644	390	85	0,43	3,60
R4/80	80	1036	866	524	107	0,54	4,60
R4/100	100	1417	1185	717	122	0,64	5,70
R4/120	120	1771	1409	743	145	0,75	6,90
R4/140	140	2119	1771	1072	165	0,86	7,60
R4/160	160	2478	2071	1254	187	0,96	9,20
R4/180	180	2828	2363	1431	202	1,07	9,80
R4/200	200	3162	2642	1599	227	1,17	10,60
Радиаторы R5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 360 мм.)							
R5/40	40	514	429	258	75	0,39	3,20
R5/60	60	940	783	472	100	0,51	4,50
R5/80	80	1318	1099	661	125	0,64	5,80
R5/100	100	1771	1477	889	147	0,77	7,20
R5/120	120	2242	1833	1048	172	0,87	8,60
R5/140	140	2728	2274	1368	192	1,03	9,40
R5/160	160	3213	2679	1612	214	1,14	11,20
R5/180	180	3622	3020	1817	239	1,34	11,80
R5/200	200	4035	3364	2024	264	1,35	12,90
Радиаторы R6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 450 мм.)							
R6/40	40	575	479	287	82	0,45	3,70
R6/60	60	1109	922	553	110	0,59	5,30
R6/80	80	1599	1331	798	140	0,73	6,90
R6/100	100	2125	1769	1060	170	0,90	8,60
R6/120	120	2712	2257	1353	199	0,99	10,20
R6/140	140	3336	2777	1664	224	1,19	11,10
R6/160	160	3948	3287	1970	244	1,31	13,20
R6/180	180	4416	3676	2203	269	1,40	13,80
R6/200	200	4908	4086	2449	299	1,53	15,20

Нижнее подключение							
Тип радиатора	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Цена, евро	Объём воды, л.	Вес, кг
		85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы RD2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 50 мм.)							
RD2/40	40	239	197	117	80	0,13	1,80
RD2/60	60	416	344	204	92	0,18	2,40
RD2/80	80	592	490	290	105	0,23	3,00
RD2/100	100	827	684	405	120	0,29	3,80
RD2/120	120	1061	878	520	132	0,34	4,60
RD2/140	140	1322	1093	648	147	0,40	5,30
RD2/160	160	1583	1308	775	160	0,45	6,00
RD2/180	180	1854	1532	908	175	0,50	6,80
RD2/200	200	2124	1756	1041	187	0,55	7,60
Радиаторы RD4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 50 мм.)							
RD4/40	40	453	379	229	100	0,33	2,90
RD4/60	60	771	644	390	122	0,43	3,80
RD4/80	80	1036	866	524	145	0,54	4,80
RD4/100	100	1417	1185	717	160	0,64	5,90
RD4/120	120	1771	1409	743	182	0,75	7,10
RD4/140	140	2119	1771	1072	202	0,86	7,80
RD4/160	160	2478	2071	1254	224	0,96	9,40
RD4/180	180	2828	2363	1431	239	1,07	10,00
RD4/200	200	3162	2642	1599	264	1,17	10,80
Радиаторы RD5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 50 мм.)							
RD5/40	40	514	429	258	112	0,39	3,40
RD5/60	60	940	783	472	137	0,51	4,70
RD5/80	80	1318	1099	661	160	0,64	6,00
RD5/100	100	1771	1477	889	185	0,77	7,40
RD5/120	120	2242	1833	1048	209	0,87	8,80
RD5/140	140	2728	2274	1368	229	1,03	9,60
RD5/160	160	3213	2679	1612	252	1,14	11,40
RD5/180	180	3622	3020	1817	277	1,34	12,00
RD5/200	200	4035	3364	2024	299	1,35	13,20
Радиаторы RD6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 50 мм.)							
RD6/40	40	575	479	287	120	0,45	3,90
RD6/60	60	1109	922	553	147	0,59	5,50
RD6/80	80	1599	1331	798	177	0,73	7,10
RD6/100	100	2125	1769	1060	207	0,90	8,80
RD6/120	120	2712	2257	1353	237	0,99	10,40
RD6/140	140	3336	2777	1664	259	1,19	11,30
RD6/160	160	3948	3287	1970	284	1,31	13,40
RD6/180	180	4416	3676	2203	309	1,40	14,00
RD6/200	200	4908	4086	2449	332	1,53	15,50