

10.01.2012

VIESSMANN Пиролизный котел на древесном топливе VITOLIGNO 100-S



- Пиролизный стальной котел для сжигания поленьев длиной до 50 см
- КПД котла до 88%
- Допустимая температура подачи до 95°C
- Допустимое рабочее давление 3 бар
- Комплект поставки: котловой блок с теплоизоляцией, электронный контроллер, дверной контактный выключатель, защитный теплообменник для термического предохранителя, дымосос
- Процесс горения контролируется электронным регулятором, к которому подключен датчик температуры помещения. Регулятор сигнализирует о необходимости добавить топливо.

Номинальная тепловая мощность, кВт	25	30	40	60	80
Габаритные размеры дхшхв, мм	1289x618x1190	1289x678x1390	1366x678x1490	1389x751x1885	1389x841x1885
Объем загрузочной камеры, л	100	160	190	290	350
Объем котловой воды, л	100	120	150	270	300
Масса с теплоизоляцией, кг	461	551	629	822	864
Патрубок уходящих газов, Ø мм	150	150	150	200	200
Цена, евро	2927	3394	3879	5217	6584

Пиролизный котел на древесном топливе ATTACK DP (Словакия)



Топливо сжигается в два этапа, чем и достигается высокий КПД 85-90% и низкий расход топлива.

Номинальная тепловая мощность, кВт	25	35	45	75	95	
Средний расход топлива, кг/час	5,3	7,5	13,5	18,5	24	
Объем загрузочной камеры, л	110	125	180	310	440	
Объем котловой воды, л	68	78	87	164	250	
Максимальная длина дров, мм	550	650	750	1000	1000	
Масса котла	350	390	420	630	800	
Цена, евро	Standart	1509	1806	2310	3720	5733
	Profi (контроллер)	1712	2090	2612	4074	6027